











النوع / MODÈLE / MODEL :	ARIS	
الرمز / CODE / CODE :	PIII 14PE14D3P3	
المرجع / RÉFÉRENCE/ REFERENCE :	E B 14/14 P3	
اللون / COULEUR / COLOR :	MARRON	
القياس / FORMAT / SIZE :	600 x 600 mm	
النوع / TYPE :	BIA/GL	

الرمز Symbole Symbol	التسمية Désignation Designation	المواصفات القياسية Normes Standards	التسامح Tolérance Tolerance	SAFCER
  	أبعاد و نوعية الاستواء Dimensions et qualité de la surface Dimensions and quality of surface	الأبعاد Dimensions Dimensions الاستقامة Rectitudes Straightness الزوايا Angularités Angularity التقاووق في الاستواء Planéité Flatness التقاووق في السماكة Épaisseur thickness	± 0,5%	مطابق Conforme Conforme
			± 0,5%	
			± 0,6%	
			± 0,5%	
			± 5%	
	امتصاص الماء Absorption d'eau Water absorption	ISO-10545-3	E (b) ≤ 0.5%	مطابق Conforme ≤ 0.5%
	معامل الكسر بالانحناء Résistance à la flexion Bending strength	ISO-10545-4	Min Individuel ≥ 32N/mm ² Minimum ≥ 35N/mm ² Force de rupture ≥ 3000N	مطابق Conforme 50N/mm ²
	مقاومة الاحتكاك Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	ISO-10545-7	درجة بيوي = 1-5 P.E.I = 1-5 Consigner la classe d'absorption de cycle subis avant défallance	PEI = 3 1500 tr
	مقاومة الأحماض و القلويات Résistance aux acides et alcalis Resistance to acids and alkalis	ISO-10545-13	مقاوم Résistant Résistant	مقاوم Résistant Résistant
	مقاومة البقع Résistance aux tâches Resistance to staining	ISO-10545-14	الحد الأدنى صنف 3 Minimum classe 3	Conforme
	مقاومة التصادم الحراري Résistance aux chocs thermiques Thermal shock resistance	ISO-10545-9	مقاوم Résistant Résistant	مقاوم Résistant Résistant
	مؤشر الإنزلاق l'indice de glissance slipperiness index		Cf classification	Classe 0
		Norme DIN	Cf classification	/