











النوع / MODÈLE / MODEL :	BOIS HIGH TECH	
الرمز / CODE / CODE :	PIII 15PMD591D3P3	
المرجع / RÉFÉRENCE/ REFERENCE :	E MD 59/15 P3	
اللون / COULEUR / COLOR :	GRIS	
القياس / FORMAT / SIZE :	600 x 600 mm	
النوع /TYPE :	BIA/GL	

الرمز Symbole Symbol	التسمية Désignation Designation	المواصفات القياسية Normes Standards	التسامح Tolérance Tolerance	SAFCER	
	أبعاد و نوعية الاسطوان Dimensions et qualité de la surface Dimensions and quality of surface	الأبعاد Dimensions Dimensions ISO-10545-2	± 0,5%	مطابق Conforme Conforme	
			الاستقامة Rectitudes Straightness		± 0,5%
			الزوايا Angularités Angularity		± 0,6%
			التفاوت في الاسطوان Planéité Flatness		± 0,5%
	التفاوت في السماكة Épaisseur thickness		± 5%		
	امتصاص الماء Absorption d'eau Water absorption	ISO-10545-3	E (b) ≤ 0.5%	مطابق Conforme ≤ 0.5%	
	معامل الكسر بالانحناء Résistance à la flexion Bending strength	ISO-10545-4	Min Individuel ≥ 32N/mm <sup>2</sup> Minimum ≥ 35N/mm <sup>2</sup> Force de rupture ≥ 3000N	مطابق Conforme 50N/mm <sup>2</sup>	
	مقاومة الاحتكاك Résistance à l'abrasion Abrasion Resistance	ISO-10545-7	درجة بيوي = 1-5 P.E.I = 1-5 Consigner la classe d'absorption de cycle subis avant défaillance	PEI = 3 750	
	مقاومة الأحماض و القلويات Résistance aux acides et alcalis Resistance to acids and alkalis	ISO-10545-13	مقاوم Résistant Resistant	مقاوم Résistant Resistant	
	مقاومة البقع Résistance aux tâches Resistance to staining	ISO-10545-14	الحد الأدنى صنف 3 Minimum classe 3	Conforme	
	مقاومة التصادم الحراري Résistance aux chocs thermiques Thermal shock resistance	ISO-10545-9	مقاوم Résistant Resistant	مقاوم Résistant Resistant	
	مؤشر الإنزلاق l'indice de glissance slipperiness index		Cf classification	Classe 1	
		Norme DIN	Cf classification	/	